Mastervolt:	50900500 50Hz	50900555 60Hz	50900506 50Hz ungrounded	50900520 50Hz mobile	50900556 60Hz ungrounded	51200500 50Hz DDC
Voltage:	230V	120V	230V	230V	120V	230V
Power:	3KW	3KW	3KW	3KW	3KW	3KW
Speed:	3000 RPM	3600 RPM	3000 RPM	3000 RPM	3600 RPM	3000 RPM
Engine:	OC60	OC60	OC60	OC60	OC60	OC60
# of cylinders:	1	1	1	1	1	1
Cylinder capacity:	276cc	276cc	276cc	276cc	276cc	276cc
fuel consuption:	0.7 - 1.2l/u 0.18 - 0.31 gph	0.7 - 1.2l/u 0.18 - 0.31 gph	0.7 - 1.2l/u 0.18 - 0.31 gph	0.7 - 1.2l/u 0.18 - 0.31 gph	0.7 - 1.2l/u 0.18 - 0.31 gph	0.7 - 1.2l/u 0.18 - 0.31 gph
pump capacity:	10-12l/m 2.6-3.2 gpm	10-12l/m 2.6-3.2 gpm	10-12l/m 2.6-3.2 gpm	10-12l/m 2.6-3.2 gpm	10-12l/m 2.6-3.2 gpm	10-12l/m 2.6-3.2 gpm
Engine cooling:	Oil Cooled	Oil Cooled	Oil Cooled	Oil Cooled	Oil Cooled	Oil Cooled
Connection outlet:	40mm 15/8"	40mm 15/8"	40mm 15/8"	40mm 15/8"	40mm 15/8"	40mm 15/8"
Start battery: (optional)	12V70Ah	12V70Ah	12V70Ah	12V70Ah	12V70Ah	12V70Ah
Dimensions: (hxwxd):	505x400x500 mm 19.9x15.9x19.7inch	505x400x500 mm 19.9x15.9x19.7inch	505x400x500 mm 19.9x15.9x19.7inch	505x400x500 mm 19.9x15.9x19.7inch	505x400x500 mm 19.9x15.9x19.7inch	505x400x500 mm 19.9x15.9x19.7inch
Weight:	97kg 190 lbs	97kg 190 lbs	97kg 190 lbs	97kg 190 lbs	97kg 190 lbs	97kg 190 lbs